



TIKKURILA
BIOWASH

BESKRIVELSE

BioWash er et rengjøringsmiddel for fjerning av mugg og alger

BRUKSOMRÅDER

Ny og tidligere malt betong, gips, murstein og metalloverflater. Anbefales til bruk før påføring av BioRid, BioRid Spray eller ProSeal-behandlinger.

**PRODUKT-
EGENSKAPER**

Ny og tidligere malt betong, gips, murstein og metalloverflater. Anbefales til bruk før påføring av BioRid, BioRid Spray eller ProSeal-behandlinger.



BIOWASH

TEKNISKA DATA

Forbruk	Avhengig av overflatene.
Størrelser på spann	5 l, 25 l, 900 l
Påføringsmetode	Sprøyting, svamp eller pensel
Densitet (kg/l)	Ca. 1,0 kg/l, ISO 2811
Lagring	Lagringstid 2 år. Plutselige temperaturendringer bør unngås. Ikke frys. Fortynnet løsning skal ikke lagres.

BIOWASH

BRUKSANVISNINGER

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr, temperaturen på luften og overflaten minst +5 ° C, og den relative fuktigheten i luften under 80%

Påfør BioWash fortynnet med vann (blandingsforhold 1:50) over de mugne overflatene med svamp, børste eller spray. La den virke i omtrent 20 minutter. Mens overflaten fremdeles er våt, fjerner man mugg ved å børste eller høytrykksspyle (200 bar). Vask deretter overflatene godt med rent vann fra topp til bunn.

Etterbehandling

Påfør BioWash fortynnet med vann (1 del vaskemiddel, 50 deler vann) på hele overflaten. La det tørke. Påfør BioRid eller BioRid Spray på den behandlede overflaten innen 24 timer. For porøse og absorberende overflater, grunn med ProSeal før du påfører BioRid eller BioRid Spray.

Helse- og sikkerhetsmerking

Advarsel. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk vernehansker. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.



GHS07