



TIKKURILA

INDUSTRY



# Fontefloor PU CEM

ENASTÅENDE SKYDD FÖR GOLV INOM  
INDUSTRI OCH LIVSMEDELSBRANSCHEN

# För en slitstark och hygienisk arbetsmiljö

FONTEFLOOR PU CEM-SYSTEMET  
ÄR SPECIELLT FRAMTAGET FÖR  
ANVÄNDNING INOM MAT- OCH  
DRYCKESINDUSTRIN

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Betonggolvet i matproduktion och andra industriella lokaler behöver vara både hygieniska och slitstarka. De måste även ha halksäkra egenskaper för att försäkra sig om de anställdas säkerhet.

Fontefloor Pu Cem systemet är särskilt framtaget för miljöer där resistans mot organiska och inorganiska syror är nödvändig, men även för att stå emot kemiskt spill, mekaniskt slitage och termiska chocker. Produkten är även resistent mot salt, alkali, fett, oljor och vatten.

## EGENSKAPER

Beläggningen absorberar inga vätskor eller smuts och därmed ger ytan enkla underhåll och rengöringsrutiner. Golvets prestationsförmåga påverkas

inte av rengöringsprodukter, hett vatten eller ånga. Beläggningen tål varma vätskor upp till 120°C såväl som ständiga temperaturer mellan -20 till +90°C beroende på beläggningens tjocklek.

Ytorna är redo för bruk redan 24-36 timmar efter applikation, beroende på omgivningens temperatur. Eftersom att Fontefloor PU CEM systemet är lösningsmedelsfritt har det endast en svag lukt och kan användas medans övriga delar av lokalen är i bruk. Kemisk resistens uppnås inom 48 timmar beroende på omgivningens temperatur och fuktighet.

Temafloor PU CEM är ett flerkomponents polyuretanbaserat cementsystem. Belagda ytor är halksäkra i både torra och blöta miljöer. Systemet har ett matt ytskikt och är tillgänglig i 5 kulörer för att skapa en stilren och professionell miljö.



## FÖRDELAR:

- Resistent mot kemikalier och mekaniskt slitage
- Enkla underhåll- och rengöringsrutiner
- Tillgänglig i 5 kulörer
- Särskilt lämpat för bryggerier, mejerier samt kemisk och farmaceutisk tillverkning

APPLICERINGSINSTRUKTIONER  
FINNS I PRODUKTDATABLADET

 Följ oss på LinkedIn

**Tikkurila Sverige AB**  
Textilgatan 31 | 120 85 STOCKHOLM  
Tel: 08-775 60 00 | [se-order@tikkurila.com](mailto:se-order@tikkurila.com)  
[www.tikkurila.se](http://www.tikkurila.se)