



TIKKURILA

INDUSTRY



# Fontedur FL Matt

VATTENBUREN POLYURETANLACK

# Ett UV-skydd för alla underlag

FONTEDUR FL MATT ÄR EN DAMMBINDANDE  
TOPPLACK SOM ÄR BÅDE MILJÖ- OCH  
ANVÄNDARVÄNLIG

## EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fontedur FL Matt är en två-komponents vattenburen transparent polyuretanlack och är ett dammbindande topplack för golv och väggar.

Produkten rekommenderas för att försegla golv och vägg i både offentliga och industriella miljöer som är under måttlig mekanisk stress. Fontedur FL Matt gör inte golvet mörkare som traditionella topplacker.

Fontedur FL Matt används inom skapandet av designgolv. Konceptet bygger på att kulörsätta produkten och göra den halvgenomsiktig i gråskalor inom Pro Gray färgkartan.

## KRAV PÅ UNDERLAGET

Golvets hållfasthet måste hålla tillräcklig kvalitet för att tåla det nödvändiga förarbetet som krävs för att produkten ska få korrekt vidhäftning mot betongen. Detta måste säkerställas för att produkten ska tåla och stå emot golvets tänkta användning.

## FLYTSPACKLADE YTOR

Fontedur FL Matt har blivit testad mot följande flytspackel; Ardex K 301, Ardex K 70 och Ardex K 80.

Spackeltillverkare som lämnar likvärdig kvalitet i sina datablad kan även vara godkända underlag. Kontakta Tikkurilas tekniker för bekräftelse av produkten/underlaget i fråga.



## FÖRDELAR:

- Förseglade ytor är enklare att rengöra
- Miljö- och användarvänlig
- Diffusionsöppen försegling
- CE-märkt
- M1-klassad

## TEKNISK DATA (+23°C, RF 50%)

Skiktjocklek	10-50 µm
Specifik vikt	1.1 kg/l
Volymtorrhalt	40±2 %
Torktid (dammtorr)	40 min
Fullt uthärdad	24 timmar
Relativ fuktighet i betong	<97%
Appliceringsstemperatur	+10 °C–+35 °C
Vidhäftning, EN ISO 4624	>2.0 MPa
Slagtålighet, EN ISO 6272-1	≥4 Nm (klass I)
Kapillär absorbtion och genomtränglighet för vatten, EN 1062-3	w < 0.1 kgm-2h-0.5
Genomtränglighet för vattenånga, EN ISO 7783-2	Klass I
Slitstyrka, EN ISO 5470-1	≤ 3000 mg (H22, 1000 g, 1000 revolutions)

APPLICERINGSINSTRUKTIONER FINNS  
I PRODUKTDTABLADET

 Följ oss på LinkedIn

**Tikkurila Sverige AB**  
Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM  
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com  
www.tikkurila.se