



TIKKURILA

INDUSTRY

Tikkurilas miljökatalog



TIKKURILAS MILJÖ- ARBETE

Med ansvar om miljön, samhällsnytta och lokal förankring erbjuder vi miljömärkta och miljöbedömda produkter. I kombination med tekniskt kunnande och pålitlig support hjälper vi våra kunder att lyckas.

Vi på Tikkurila arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan genom ansvarsfulla val under såväl produktion som vid val av råvaror. Vi vill genom hög kvalitet på våra produkter bidra till slitstarka ytor som håller länge och därmed kan målas mer sällan.



M1-klassificeringen påvisar att byggnadsmaterialen motsvarar de mest krävande klassificeringarna för utsläpp och lukt. Klassificeringen inkluderar kriterierna för VOC-nivåer, formaldehyd, ammoniak och lukt. tikkurila.se/industri/produkter/m1-produkter



Uppfyller högt ställda miljökrav på tillverkning och innehåll, samt funktionalitet och kvalitet. Sammantaget miljömässigt godkänt kemiskt innehåll och livslängd på produkten tillkommer. www.svanen.se



SundaHus erbjuder fastighetsägare ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. En helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. www.sundahus.se



Certifierad Målad Panel. Ett kvalitetssäkringssystem för Industriellt målade panelbrädor. Systemet ställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och processen av den industriella ytbehandlingen. Tredjeparts-kontroll utförs av ett oberoende verksamhet.

www.svenskttra.se/bygg-med-tra/byggande/certifierad-malad-panel/



I registret finns produkter som klarar systemets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen i byggprodukter.

I BASTA ställs även krav på ämnen som är allergiframkallande, akut eller kroniskt toxiska och miljöfarliga, samt för flyktiga organiska ämnen.

www.bastaonline.se/



Byggvarubedömningen bedömer produkter som är relaterade till byggkonstruktioner utifrån dess kemiska innehåll och miljöpåverkan. Byggvarubedömningens innehållskrav för acceptansnivån har samma krav som BASTA-registrets högt ställda krav gällande kemiskt innehåll.

www.byggvarubedomningen.se/

Acoustics	14	Pinja Wood Stain.....	11
Akvilac FD 25.....	8	Proseal.....	15
Akvitop DS 25.....	8	Rostex Super Akva.....	15
Akviwax.....	8	Temabond ST 200	5
Akviwax Satin	8	Temabond ST 300	5
BioRid.....	14	Temacoat 50.....	5
BioRid Spray	14	Temacoat GPL-S MIO	5
Biowash.....	14	Temacoat GPL-S Primer.....	5
Diccoplast 30 TIX	8	Temacoat Primer.....	5
Diccoplast Plus TIX	8	Temacoat RM 40	5
Duasolid 50.....	4	Temacoat SPA 50.....	5
Fontecoat EP 50	4	Temacryl AR 50	5
Fontecoat FD 20	4	Temadur 10.....	6
Fontecryl AP.....	4	Temadur 20.....	6
Fontecryl SC 50	4	Temadur 50/90	6
Fontecryl SC-EF 50.....	4	Temafloor 150	12
Fontecryl SC-MR 10.....	4	Temafloor 200 Primer.....	13
Fontedur FL Matt	12	Temafloor 400	12
Fontedur HB 80	4	Temafloor 500M	12
Fontefire ST 60-1	4	Temafloor P300	12
Fontefire WF.....	8	Temafloor PU	13
Fontefloor EP 100.....	12	Temafloor PU-UV	13
GrafoTherm	15	Temalac FD 50/80.....	6
Iso A-Clean.....	15	Temalac ML 90	6
Merit Topas 25	8	Temalac SC-F 40	6
Panssari Akva.....	15	Temaline EPL 100	6
Pinja Color Plus.....	8	Temanyl MS Primer	6
Pinjadur 30.....	9	Temaprime EE	7
Pinja Flex 30.....	9	Temaprime EUR.....	7
Pinja Flex Combi 35.....	9	Temathane 50.....	7
Pinja Flex Primer	9	Temathane PC 80.....	7
Pinja Pro.....	9	Temazinc 99	7
Pinja Pro Primer	9	Temazinc EE	7
Pinja Protect G.....	10	Ultra Pro	11
Pinja Protect GM.....	10	Ultra Pro 30.....	11
Pinja Protect M 20.....	10	Ultra Pro H10	11
Pinja Universal Primer.....	10		

METALL



Duasolid 50

Isocyanatfri produkt som appliceras som enskiktstäckfärg.

- God korrosionsbeständighet
- Lätt att applicera



Fontecoat EP 50

En enskiktstäckfärg i vattenburen tvåkomponents epoxitäckfärg.

- Miljövänlig (låga VOC-utsläpp)
- Utmärkt vidhäftning och yttolerans



Fontecoat FD 20

En tvåkomponents halvmatt vattenburen epoxitäckfärg för metallytor.

- Mycket snabbtorkande
- Utmärkta vidhäftningsegenskaper
- Mycket god beständighet mot mekanisk och kemisk belastning



Fontecryl AP

En vattenburen, snabbtorkande akrylgrundfärg för ytor som innehåller aktiva rostskyddspigment.

- God vidhäftningsförmåga
- Grund-, mellan- eller täckfärg på ytor som utsätts för hög belastning
- Även lämplig som enskiktssystem



Fontecryl SC 50

En vattenburen, enkomponents snabbtorkande alkydmodifierad akrylatfärg med speciella rostskyddspigment.

- Zinkfosfatfri
- Enskiktstäckfärg



Fontecryl SC-MR 10

En vattenburen, enkomponents snabbtorkande akrylbaserad färg som innehåller aktiva rostskyddspigment.

- Snabbtorkande och hög vattenbeständighet
- Bra vidhäftning och korrosionsskyddande
- Hög kulörbeständighet



Fontedur HB 80

En tvåkomponents vattenburen polyuretantäckfärg.

- Överlägsen glans- och kulörbeständighet
- Hållbar och lättrenjord yta



Fontefire ST 60-1

Vattenburen tunn film svällande brandskyddsfärg för effektivt skydd mot cellulosabrand. Expanderar vid värme och skapar ett isolerande skumskikt.

- Kostnadseffektiv
- Låga VOC-utsläpp
- Testad och godkänd enligt ETA



Fontecryl SC-EF 50

En vattenburen, enkomponents snabbtorkande alkydmodifierad akrylatfärg med rostskyddspigment.

- Zinkfosfatfri
- Enskiktstäckfärg





Temabond ST 200

Yttolerant epoxifärg med hög volym-torrhalt.

- God kemikalie- och nötningsbeständighet



Temabond ST 300

Yttolerant brytbar epoxifärg.

- God kemikalie- och nötningsbeständighet



Temacoat 50

En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg som innehåller rostskyddspigment.

- God vidhäftningsförmåga
- Grund-, mellan- eller täckfärg på ytor som utsätts för hög belastning
- Även lämplig som enskiktssystem



Temacoat GPL-S MIO

En tvåkomponents polyamidhärdad epoxifärg pigmenterad med järnglimmer.

- Flexibelt övermålningsintervall
- Robust och tillförlitlig



Temacoat GPL-S Primer

En tvåkomponents polyamidhärdad epoxigrundfärg som kan appliceras i tjocka skikt, innehåller rostskyddspigment.

- Utmärkt vidhäftning till olika typer av ytor
- Flexibelt övermålningsintervall
- MED-certifierad, brytbar



Temacoat Primer

En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg som innehåller rostskyddspigment.

- Epoxi som kan appliceras i tjocka skikt på olika ytor
- Godkänd enligt NORSOK
- Flexibel övermålningstid



Temacoat RM 40

En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.

- Kan användas som enskiktssystem
- CE-märkt, lämplig på betong
- Lämplig för objekt under vatten



Temacoat SPA 50

En tvåkomponents hartsmodifierad epoxifärg.

- God vidhäftning till olika ytor
- God mekanisk och kemisk beständighet



Temacryl AR 50

En fysiskt torkande, enkomponents halvblank akrylbaserad täckfärg.

- Lätt att applicera
- Kan användas vid låga temperaturer



Metall



Temadur 10

En tvåkomponents polyuretanfärg som innehåller rostskyddspigment.

- Kan användas direkt på metall
- Metallic-kulörer i matta versioner
- MED-certifierad



Temadur 20

En tvåkomponents polyuretanfärg som innehåller rostskyddspigment, hårdare alifatisk isocyanat.

- Kan användas direkt på metall
- Metallic-kulörer i matta versioner
- MED-certifierad



Temadur 50/90

En tvåkomponents halvblank/blank polyuretanfärg, hårdare alifatisk isocyanat.

- Kan användas som enskiktsfärg
- Metallic-kulörer i matta versioner
- MED-certifierad



Temalac FD 50/80

En snabbtorkande enkomponents rostskyddande blank alkydtäckfärg.

- Kan användas som enskiktsfärg
- Lätt att applicera



Temalac ML 90

En högblank enkomponents alkydtäckfärg.

- Utmärkt kulör- och glansbeständighet
- Lätt att applicera



Temalac SC-F 40

En enkomponents alkydfärg med hög volymtorrhalt som innehåller rostskyddspigment.

- Enskiktssystem för ståltytor, både inomhus och utomhus
- Goda applicerings-egenskaper
- Lätt att applicera i tjocka skikt



Temaline EPL 100

En tvåkomponents fenolepoxifärg.

- Hög värmebeständighet
- Hög kemikaliebeständighet
- CE-märkt. Lämplig för betong



Temanyl MS Primer

En enkomponents modifierad vinyl-grundfärg.

- Kan användas vid låga temperaturer
- Lämplig för användning under vatten





Temaprime EE

En snabbtorkande enkomponents rostskyddande specialgrundfärg.

- Goda rostskyddsegenskaper
- Utmärkt vidhäftning till olika typer av substrat
- Snabbtorkande



Temaprime EUR

En snabbtorkande enkomponents rostskyddande alkydgrundfärg.

- För snabba produktionscykler
- Goda rostskyddsegenskaper
- Har MED-certifikatsnummer



Temathane 50

En tvåkomponents halvblank polyuretanfärg, hårdare alifatisk isocyanat.

- Utmärkt motståndskraft mot vittring/nötning
- icke-kritande, lätt att rengöra



Temathane PC 80

En tvåkomponents polyuretanfärg med hög torrhalt, hårdare alifatisk isocyanat.

- God kulör- och glansbeständighet
- Klarar tuff klimatpåfrestning
- Utmärkt motståndskraft mot kritning och nötning



Temazinc 99

En tvåkomponents polyamidhårdad, zinkrik epoxifärg.

- Godkänd enligt NORSOK
- Zinkhalten överskrider kraven i ISO-standard 12944-5



Temazinc EE

En enkomponents zinkfärg.

- Grundfärg för bättringsmålning för stål grundat med zink
- Katodiskt skydd för stål



Akvilac FD 25

En vattenburen enkomponents akrylatlack.

- Skapar en klar och slät yta
- Utmärkta blockningsegenskaper och kemisk resistens



Akvitop DS 25

En enkomponents, vattenburen akrylbaserad täckfärg för färgglada, jämna ytor.

- Lätt att applicera
- Brytbar till tusentals kulörer
- För övermålning av Fontefire WF brandskyddsfärg



Akviwax

För hyvlade och sågade produkter inomhus.

- God fukt- och smutsbeständighet
- Innehåller naturvax



Akviwax Satin

Ett naturvaxskydd för träytor inomhus i fuktiga omgivningar.

- För fuktiga inomhusområden
- Innehåller naturvax



Diccoplast 30 TIX

En tvåkomponents, syrahärdad täckfärg.

- Snabbtorkande topplack för möbler, dörrar och andra trä- och fiberpanelsytor
- Slitstark färg med utmärkta fyllningsegenskaper



Diccoplast Plus TIX

En tvåkomponents, syrahärdad primer.

- Lättanvänd primer med överlägsna fyllningsegenskaper
- Lätt att slipa



Fontefire WF

Vattenburen svällande brandskydds färg. När Fontefire WF utsätts för värme expanderar den och bildar ett isolerande skikt av skum.

- Brandreaktionsklass B-s1, d0
- Skyddar ytan mot mögel, alger och andra mikrober



Merit Topas 25

En tvåkomponents syrahärdad klarlack.

- Goda fyllnadsegenskaper
- Snabbtorkande klarlack
- Fri från aromatiska lösningsmedel
- Listad i Svanen*

Pinja Color Plus

En vattenburen brytbar halvtransparent trälasyr.

- Djupa och intensiva Super Colors
- Skyddar trä effektivt
- Exceptionellt hög UV- och väderbeständighet
- Listad i Svanen*



*Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.



Pinjadur 30

En tvåkomponents, vattenburen topplack.

- Glans- och kulörbeständighet vid klimatbelastning
- Lättrenjörd och icke-kritande
- Motverkar kåd- och kvistgenomslag



Pinja Flex 30

En enkomponents vattenburen akrylatfärg.

- Flexibel färg för fönster och ytterdörrar
- Snabbtorkande täckfärg med goda staplingsegenskaper



Pinja Flex Combi 35

En enkomponents, vattenburen akrylatfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper.

- Mycket god väderbeständighet
- En produkt för grundmålning och täckmålning
- Listad i Svanen*

Pinja Flex Primer

En vattenburen akrylatprimer.

- Snabbtorkande och flexibel vattenburen grundfärg
- Lätt att slipa



Pinja Pro

En vattenburen akrylatfärg för utomhusbruk.

- Mycket god väderbeständighet
- Skyddar mot fukt, UV och smuts
- Zinkoxidteknologi för långvarigt skydd



Pinja Pro Primer

En allround vattenburen grundfärg för finsågat trä.

- Grundfärg för väggbeklädnader
- Flexibel alkydprimer
- Kan användas före applicering av täckfärger





Pinja Protect G

En vattenburen allround alkydprimer som säkerställer högkvalitativa resultat.

- Uppnå det mest hållbara färgsystemet genom att använda täckfärger från Alcro och Beckers



Pinja Protect GM

En vattenburen allround alkydprimer som säkerställer högkvalitativa resultat.

- Uppnå det mest hållbara färgsystemet genom att använda täckfärger från Alcro och Beckers



Pinja Protect M 20

En vattenburen akryl för skydd av trä upp till två år före toppbeläggning.

- För mellanstrykning inför målning av Alcro och Beckers fasadfärger
- Innehåller konserveringsmedel
- Snabbtorkande



Pinja Universal Primer

En vattenburen alkydprimer.

- Kostnadseffektiv primer för väggbeklädnader
- Kan målas över både med vatten- och lösningsmedelsburna täckfärger.



*Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Pinja Wood Stain

En vattenburen grundolja/semi-transparent trälasyr för trätytor utomhus som ger ett genomskinligt, färgrikt skydd till trä.

- Snabbtorkande bets för trä
- Skyddar träytan
- Listad i Svanen*



Ultra Pro

En vattenburen enkomponents akrylattäckfärg för utomhusbruk med optimerade täckegenskaper.

- Extremt låg vattenabsorption, standard EN 927
- Snabb målningsprocess
- Utmärkt väderbeständighet



Ultra Pro 30

En vattenburen enkomponents akrylattäckfärg för utomhusbruk med optimal kvalitet i förhållande till pris.

- Utmärkt väderbeständighet standard EN 927
- Extremt låg vattenabsorption, standard EN 927
- Torkar även utan ugn



Ultra Pro H10

En vattenburen enkomponents akrylat täckfärg för utomhusbruk.

- Kort produktionstid
- Extremt låg vattenabsorption, standard EN 927
- Förhindrar vattenupptag via kanterna





Fontedur FL Matt

En tvåkomponents, vattenburen polyuretanlack.

- Lätt att hålla ren
- Miljö- och användarvänlig
- Genomtränglig för vattenånga



Fontefloor EP 100

En tvåkomponents, vattenburen epoxifärg.

- Klarar måttlig mekanisk och kemisk belastning
- Diffusionsöppen
- Skyddar både golv och väggar



Temafloor 150

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxifärg.

- Utmärkt motståndskraft mot kraftig nötning
- Tål +70 °C torr värme och +60 °C vid nedsänkning



Temafloor 400

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri universal epoxiklarplast.

- Lämplig som primer, bindemedel och topplack i bland annat våra färgsandssystem



Temafloor 500M

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning.

- God nötningsbeständighet
- Självutjämnande ytbehandling
- Utmärkt beständighet mot kemisk och mekanisk belastning



Temafloor P300

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxibeläggning.

- Självutjämnande
- Utmärkt friktions- och kemikalieresistens





Temafloor 200 Primer

En tvåkomponents, lösningsmedelsfri epoxiprimer.

- Snabbtorkande primer
- Utspädd Temafloor 200 primer tränger väl in i betongens porer och tätar ytan



SundaHus

Temafloor PU

En lösningsmedelsfri, elastisk tvåkomponents polyuretanfärg.

- God slagåklighet
- God nötningsbeständighet
- Tål mekanisk och kemisk belastning



Temafloor PU-UV

En självutjämnande tvåkomponents polyuretanfärg med hög UV-resistens.

- Beständig mot UV-strålning
- God stöt- och slitagetålighet
- Tål mekanisk och kemisk belastning



SundaHus





Acoustics

En enkomponents vattenburen, funktionell, ljuddämpande beläggning för högtrycksapplicering.

- Används där vibrations- och bullerproblem förekommer.



BioRid

En vattenburen, funktionell beläggning som innehåller mikroporer, vilka eliminerar fukt och håller ytan torr.

- Skyddar färgfilm från mögelkontaminering



BioRid Spray

En vattenburen, funktionell beläggning som innehåller mikroporer, vilka eliminerar fukt och håller ytan torr.

- Skyddar färgfilm från mögelkontaminering



Biowash

Ett rengöringsmedel avsett för borttagning av mögel och alger.

- Färglös och luktfri



GrafoTherm

En enkomponents, vattenburen, funktionell, kondenshindrande beläggning.

- Utmärkt fuktabsorptionskapacitet



Iso A-Clean

Vattenspådärbart rengöringsmedel.

- Effektiv rengöring
- Enkel och snabb att använda



Panssari Akva

Akrylbaserad täckfärg.

- Beständig mot UV-strålning
- Hållbar och flexibel färgfilm
- Smutsavvisande



Proseal

ProSeal är en vattenburen grundfärg med god penetrerande egenskaper.

- En unik grundfärg för Bio-Rid-systemet



Rostex Super Akva

Vattenburen, snabbtorkande rostskyddsfärg för vattenburna täckfärger.

- Aktiva rostskyddspigment
- Lämpar sig även för målning av koppar, mässing och rostfritt stål



Vattenburna produkter

Trä

Akvi Color AT-S
Akvi Isolator
Akvi Primer
Akvi Primer MP
Akvi Primer TIX
Akvi Top DS 25
Akvilac FD 25
Akvilac FD 70
Akvilac FD-J 10
Akvilac FD-J 25
Akvilac WF 10
Akviwax Satin
Colorwood
Fontefire WF
Pinja Color Plus
Pinja Combi AW 20
Pinja Flex 30
Pinja Flex Combi 25
Pinjaflex Combi 35
Pinja Flex Primer
Pinja Pro
Pinja Pro Primer
Pinja Protect G
Pinja Protect GM
Pinja Protect M 20
Pinja Wood Stain
Pinjadur 30
Pinjadur Primer
Pinjalac HB 30
Pinjalac HB 30
Ultra Pro
Ultra Pro 30
Ultra Pro H10

Golv

Fontedur FL Matt
Fontefloor EP 100
Fontefloor EP Clear 6L
Fontefloor EP Hardener
Fontefloor PU Cem 4
Fontefloor PU Cem 6-9
Fontefloor PU Cem B
Fontefloor PU Cem C
Fontefloor PU Cem Cove
Fontefloor PU Cem D
Fontefloor PU Cem Primer
Fontefloor PU Matt
Fontefloor PU Matt Hardener

Metall

Fontecoat EP 50
Fontecoat EP 80
Fontecoat FD 20
Fontecryl 25
Fontecryl SC 50
Fontecryl SC-EF 50
Fontecryl SC-MR 10
Fontedur HB 80
Fontedur FL Matt
Fontefire ST 60
Fontelac QD 80
Fontezinc 85

Tak

ClimateCooler
Isonit (MasterSolution)
ISO A-Clean
Panssari Akva
Isoxyde



Tikkurilas experter till din tjänst

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster som hjälper dig förverkliga dina projekt. Oavsett om du behöver teknisk rådgivning, hjälp med standarder, föreskrifter, färgdesign eller prover, kommer vi att stödja dig under hela processen för att säkerställa optimal prestanda för våra produkter.

Kontakta din lokala Tikkurila-representant för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta en lösning som passar just dina behov.

www.tikkurila.se

OM TIKKURILA

Tikkurila är en ledande nordisk färgleverantör, känd för sina starka varumärken, höga kvalitet och professionella service, vilket möjliggör den bästa tänkbara användarupplevelsen på marknaden.

Våra största marknader är Sverige, Ryssland, Finland, Polen och Baltikum. Vi har produktion i nio länder och är det ledande dekorfärgsföretaget på alla våra största marknader. Totalt finns våra produkter tillgängliga i 40 länder.



Följ Tikkurila Sverige Industri
på LinkedIn

Tikkurila Sverige AB

Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com
www.tikkurila.se