



TIKKURILA

INDUSTRY



# Pinja Flex Combi

VATTENBUREN AKRYLATFÄRG FÖR  
YTTERDÖRRAR OCH FÖNSTER

# Utmärkt skydd för ytterdörrar och fönster



PINJA FLEX COMBI-FÄRG BILDAR  
EN SNABBTORKANDE OCH ELASTISK  
FILM MED LÅG VATTENUPPTAGNING

**Enastående skydd  
mot UV-ljus, fukt och  
smuts.**

Pinja Flex Combi ger enastående glans och kulörbeständighet även under tuffa väderförhållanden. Produkten har låg vattenupptagning, testad enligt standard: EN 927-5.

Pinja Flex Combi är tillgänglig med både halvmatt och halvblank finish, och kan färgbrytas till praktiskt taget alla kulörer.

Pinja Flex Combi besitter utmärkta vidhäftningsegenskaper, vilket resulterar i en mer effektiv målningsprocess eftersom man kan använda samma produkt som både grund och täckfärg.

## MÅLNINGSSYSTEM

### WW78

BEHANDLING	PRODUKT	APPLICERING	VÅTFILMSTJOCKLEK
Förbereda underlaget och grundmålning	1 x Pinja Flex Combi 25, 35	Sprutning	125-150 g/m <sup>2</sup>
Täckfärgsmålning	1 x Pinja Flex Combi 25, 35	Sprutning	125-150 g/m <sup>2</sup>

### WW77

BEHANDLING	PRODUKT	APPLICERING	VÅTFILMSTJOCKLEK
Förbereda underlaget och grundmålning	1-2 x Pinjadur Primer	Sprutning	100-150 g/m <sup>2</sup>
Täckfärgsmålning	1 x Pinja Flex Combi 25, 35	Sprutning	100-150 g/m <sup>2</sup>

APPLICERINGSINSTRUKTIONER  
FINNS I PRODUKTDATABLADET

 Följ Tikkurila Industri  
på LinkedIn

**Tikkurila Sverige AB**

Textilgatan 31 | 120 86 STOCKHOLM  
Tel: 08-775 63 21 | se-order@tikkurila.com  
www.tikkurila.se