



TIKKURILA

ISONIT NON REFLECTIVE

BESKRIVELSE

Refleksfri vanntynnet utvendig takmaling med høy dekkevne som er lett å påføre.

BRUKSOMRÅDER

Værslitte tak av fiber sement (grunnet med Eternit Primer), takstein av betong, plater av fiber sement, tak av primet stål.

PRODUKT- EGENSKAPER

Isonit Non Reflective er et vanntynnet utendørs takmaling som er spesielt godt egnet for kraterte tak av fiber sement. Den spesielle malingen sprer refleksjonen av sollyset, noe som resulterer i at overflaten blir jevnere matt i stedet for å virke falmet og blek.

Isonit Non Reflective har høy dekkraft og kort tørketid. Den utendørs takmalingen skaper en vannavstøtende overflate som er diffusjonsåpen, slik at vanndamp som kommer inn fra materialet kan passere gjennom. Gode flyt- og utflytningsegenskaper. Sterk og vannavvisende overflate. Lysrask og værstabil.



TIKKURILA

ISONIT NON REFLECTIVE

TEKNISKA DATA

Farger	Tilgjengelig i standard ferdige nyanser: Mørkegrå Antracit og svart
Glans	Matt.
Størrelser på spann	10 l
Påføringsmetode	Pensel, rulle eller høytrykksprøyte, dyser 19 - 21, trykk 180 - 220 bar.
Torktid	Tørket iden for våttfil m med lagtykkelse 200 µm 20 ° C / 65% RF: Berøringstør etter ~ 1 time. Overmalbar etter ~ 2 timer. Gjennomherdet etter ~ 24 timer. Tørketiden for og tiden før overmaling avhenger av lagtykkelse, temperatur, relativ luftfuktighet og luftsirkulasjon
VOC	Unngå søl i avløp, vannsystemer og jord. Avfallshåndter flytende avfall i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler eller kast tomme, tørre bokser i samsvar med lokale forskrifter. VOC: Maks. 40 g / l (Kat. A / c)

ISONIT NON REFLECTIVE

BRUKSANVISNINGER

Påføringsforhold

Temperaturen i overflaten må være mellom 8 ° C og 30 ° C og relativ luftfuktighet <85% RF

For å sikre optimal lagtykkelse, påfør malingen i to strøk (hvert med en lagtykkelse på 200 µm). Hvis Eternit Primer brukes, kan riktig sjiktkykkelse oppnås med bare 1 strøk på 300 µm. Tillat tilstrekkelig tørketid mellom påføringene.

Lag alltid en teststrøk for å sikre kompatibilitet mellom produkt og overflate.

Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Helse- og sikkerhetsmerking

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder: (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 247-500-7]; og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] (C(M)IT/MIT (3:1)).