

TIKKURILA  
**BIORID**



**BESKRIVELSE**

BioRid er et vanntynnet funksjonelt overflatebehandling som inneholder mikroporer, som eliminerer fuktighet og holder overflaten tørr. BioRid er spesielt egnet for nye og tidligere malte overflater under forhold hvor det er nødvendig å beskytte malingsfilmen mot muggforurensning.

**BRUKSOMRÅDER**

BioRid er egnet for første gang og vedlikeholdsbehandling av innvendige vegger og tak. For betong, plan, gipsplate, murstein og metalloverflater i henhold til instruksjonene. Påføring på ståloverflater krever en korrosjonsbeskyttelse.

**PRODUKT-  
EGENSKAPER**

BioRid er egnet for innvendig overflater i kjellere, parkeringshus, næringsmiddelindustri (spesielt bryggerier), lager og dyrehold. BioRid er ikke egnet for umalte treflater. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å male. Problemene forårsaket av utilstrekkelig ventilasjon eller strukturelle problemer kan ikke repareres med BioRid-produkter.

## BIORID

TEKNISKA DATA	
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Glans</b>	Matt. Full matt (6 / RT klassifisering)
<b>Forbruk</b>	Avhengig av overflatene. For effektiv beskyttelse skal forbruket være ca. 1,0-1,6 m <sup>2</sup> / l (eller påføringsmengde 750-1200 g / m <sup>2</sup> ).
<b>Størrelser på spann</b>	5 l, 9 l, 18 l, 950 l
<b>Påføringsmetode</b>	Rulle, pensel
<b>Torktid</b>	Berøringstørr etter 8-12 timer, avhengig av filmtykkelse.
<b>Densitet (kg/l)</b>	ca 1,2 kg/l (ISO 2811)
<b>Volum tørrinnhold (%)</b>	30
<b>VOC</b>	(cat A / a) 30g / l (2010) BioRid inneholder VOC maks.30g/ l.
<b>Lagring</b>	Må beskyttes mot frost. Oppbevares på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot sollys. Lukk boksen forsiktig for neste gang. Den åpnede beholderen tåler ikke langvarig lagring.

# BIORID

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr, temperaturen minst + 5 ° C og luftens relative fuktighet under 80%.

Rør om BioRid godt før bruk og tynn med vann, om nødvendig. Påfør 1-2 ganger. Kanter kan påføres med pensel.

MERK! Overflater belagt med BioRid bør ikke overmales med annen maling eller overflatebehandling, fordi det vil resultere i tap av de ønskede egenskapene.

### Rengjøring av utstyr

Fjern overflødig maling fra verktøyet og vask med vann. Tikkurila Pensselipesu anbefales for produkter som har herdet til en viss grad.

### Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

### Helse- og sikkerhetsmerking

**Inneholder:** 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). **Advarsel.** Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. **Advarsel!** Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. Inneholder små mengder av sensibiliserende stoffer: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) og (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT/MIT (3:1)). Inneholder: C(M)IT/MIT (3:1).



GHS07