



TIKKURILA

BIORID SPRAY

BESKRIVELSE

BioRid Spray er et vanntynnet funksjonelt overflatebehandling som inneholder mikroporer, som eliminerer fuktighet og holder overflaten tørr. BioRid Spray er spesielt egnet for nye og tidligere malte overflater under forhold hvor det er nødvendig å beskytte malingsfilmen mot muggforurensning.

BRUKSOMRÅDER

BioRid Spray er egnet for første gang og vedlikeholdsbehandling av innvendige vegger og tak. For betong, plan, gipsplate, murstein og metalloverflater i henhold til instruksjonene. Påføring på ståloverflater krever en korrosjonsbeskyttelse.

PRODUKT- EGENSKAPER

BioRid Spray er egnet for innvendig overflater i kjellere, parkeringshus, næringsmiddelindustri (spesielt bryggerier), lager og dyrehold. BioRid Spray er ikke egnet for umalte treflater. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å male. Problemene forårsaket av utilstrekkelig ventilasjon eller strukturelle problemer kan ikke repareres med BioRid-produkter.

BIORID SPRAY

TEKNISKA DATA

Farger	Hvit
Glans	Helmatt. Full matt (6 / RT klassifisering)
Forbruk	Avhengig av overflatene. For effektiv beskyttelse skal forbruket være ca. 1,0-1,6 m ² / l (eller påføringsmengde 750-1200 g / m ²).
Størrelser på spann	18 l, 100 l, 950 l, 1000 l
Påføringsmetode	Høytrykks-sprøyte - dyse 0,027 "-0,029" - tynning 0-5 volum%
Torktid	Berøringstørr etter 8-12 timer, avhengig av filmtykkelse.
Densitet (kg/l)	ca 1,2 kg/l (ISO 2811)
Volum tørrinnhold (%)	45
VOC	(cat A / a) 30g / l (2010) BioRid Spray inneholder VOC maks. 30g / l.
Lagring	Må beskyttes mot frost. Oppbevares på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot sollys. Lukk boksen skikkelig for neste gang. Den åpnede beholderen tåler ikke langvarig lagring.

BIORID SPRAY

BRUKSANVISNINGER

Påføringsforhold

Overflaten som skal males må være tørr, temperaturen minst + 5 ° C og luftens relative fuktighet under 80%.

Rør om BioRid Spray godt før bruk og tynn med vann, om nødvendig. Påfør 1-2 ganger. Kanter kan påføres med pensel.

MERK! Overflater behandlet med BioRid må behandles med samme produkt slik at de opprettholder sine egenskaper. Overflater behandlet med BioRid Spray bør ikke overmales med annen maling eller overflatebehandling, fordi det vil resultere i tap av de ønskede egenskapene.

Rengjøring av utstyr

Fjern overflødig maling fra verktøyet og rengjør med vann. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner anbefales for å fjerne litt herdet maling.

Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Helse- og sikkerhetsmerking

Inneholder: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). **Advarsel.** Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå innånding av tåke/aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. **VED HUDKONTAKT:** Vask med mye såpe og vann. **Advarsel!** Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. Inneholder små mengder av sensibiliserende stoffer: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) og (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT/MIT (3:1)). Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder: (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT/MIT (3:1)).



GHS07