



TIKKURILA  
**ISO A-CLEAN**

**BESKRIVELSE**

Vanntynnet rengjøringsprodukt

**BRUKSOMRÅDER**

Iso A-Clean skal brukes på utvendige overflater, som tak, fasader, belegningstein, takvinduer, grunnmur og vegger.

**PRODUKT-  
EGENSKAPER**

Tar effektivt bort smuss og fett



TIKKURILA

## ISO A-CLEAN

### TEKNISKA DATA

**Størrelser på spann** 5 l, 25 l, 200 l, 950 l

**Blandingsforhold** Fortynn til 1–2 %

**Påføringsmetode** "Bruk vernehansker og vernebriller under påføring.  
Iso A-Clean leveres som konsentrat.  
- ferdigblandet løsning for veldig skitne overflater: 1 del Iso A-Clean til 25 deler vann (2% løsning)  
- Ferdigblandet løsning for normalt vedlikehold og rengjøring før maling: 1 del Iso A-Clean til 50 deler vann (1% løsning)  
Påfør med pensel, børste eller spray (høyt/lavt trykk)  
Når du rengjør vertikale overflater, anbefales det å bruke en lavtrykkssprøyte i tillegg til rengjøringskost/pensel.  
Påfør Iso A-Clean til overflaten er mettet.

All overflødig væske må samles opp. Ikke la den renne i jord, bekker eller avløp.  
Utfør alltid en testapplikasjon for å sikre at produktet og overflatene er kompatible.  
Å bruke en høyere konsentrasjon øker ikke effektiviteten til Iso A-Clean.

**Volum tørrinnhold (%)** 50

**VOC** Unngå søl i avløp, vassdrag eller naturen. Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall. Returner tom, tørr emballasje for gjenvinning eller kast i samsvar med lokale forskrifter  
VOC: Maks. 30 g/l (kat. A/h)



# ISO A-CLEAN

## BRUKSANVISNINGER

### Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 5–30 °C.

### Grunning

Rengjør med høytrykksvasker. Påfør Iso A-Clean i ferdigblandet løsning når overflaten er tørr.  
Hvis Iso A-Clean brukes til regelmessig vedlikehold, er ikke forhåndsbehandling nødvendig.