



TIKKURILA

RUBBER

BESKRIVELSE

Elastisk tykt-lag takmaling.

BRUKSOMRÅDER

Rubber er egnet for påføring på betong, bitumen og fibersement som er grunnet med Eternit Primer.

Rubber er ikke egnet for bruk på takstein eller naturlig skifer.

PRODUKT- EGENSKAPER

Rubber er en vanntynnet tykk-lags takmaling som er veldig elastisk og spesielt egnet for eldre tak grunnet med Eternit Primer. Rubber er en solid og værbestandig overflatebehandling. Tilgjengelig i både brekkbare baser og ferdigblandede nyanser.

RUBBER

TEKNISKA DATA

Baser	LA BASE, LC BASE
Farger	Master Solution Fargeguide Tilgjengelig i standardfarger: Mørk grå, antrasittgrå, grå antrasitt, svart, mørk brun, mørk mursteinrød, hytterød, oksidrød, rødbrun og mursteinrød.
Glans	Matt. 5 – 6
Størrelser på spann	LA BASE: 9 l LC BASE: 9 l FACTORY READYMADE SHADE: 10 l
Påføringsmetode	Pensel, rull eller airless-sprøyte, dyser 19-21, trykk 180-220 bar.
Torktid	Tørketid for våt sjiktykkelse på 200 µm 20° C / 65% RH: Klebefri etter ca 2 timer. Overmalbar etter ca 4 timer. Gjennomherdet etter ca. 24 timer. Tørke- og overmalingstid avhenger av filmtykkelse, temperatur, relativ fuktighet og ventilasjon.
VOC	Unngå søl i avløp, vassdrag eller naturen. Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall. Returner tom, tørr emballasje for gjenvinning eller kast i samsvar med lokale forskrifter. VOC: Maks. 40 g/l (kat. A/c)
Lagring	Oppbevares på et kjølig sted, beskyttet mot frost i tett lukkede originalemballasjer, og utenfor barns rekkevidde.

RUBBER

BRUKSANVISNINGER

Påføringsforhold

Temperaturen må være mellom 8-30 ° C og den relative luftfuktigheten <85% RH.

Grunning

Tak av fibersement bør grunnes med Eternit Primer for bedre vedheft (se PDS).

For å sikre en optimal lagtykkelse, bør du male to strøk. Tillat tilstrekkelig tørketid mellom påføringene.

Utfør alltid testmaling for å sikre at produktet og overflatene er compatible.

Rengjøring av utstyr

Rengjør verktøyene med vann og vaskemiddel.

Miljø og avfallshåndtering

Unngå att større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet.

Helse- og sikkerhetsmerking

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Bruk vernehansker. Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT/MIT (3:1)) og 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Produktet inneholder et biocid som beskytter produktet under lagring. Inneholder: (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (C(M)IT/MIT (3:1)).